




3HX.665.027外

外形图



PCB板安装孔图



主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70°

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: DC30V 0.3A

3. 接触电阻: ≤0.03Ω

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC250V

(50Hz) 1min

6. 插拔力: 5-30N

7. 寿命: 5000次

11	????	1	H62???	D. Cu/Sn
10	????	1	H62???	D. Cu/Sn
9	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
8	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
7	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
6	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
5	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
4	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
3	? ? ?	1	H62???	D. Cu/Sn
2	????	1	PBT	
1	? ? ?	1	PBT	
序号	名称	数量	材料	镀涂

S端子

MDC-8-03

3HX.665.027外

借(通)用登记

描 校

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计			标准化	
校对			审 定	
审核				
工艺			日 期	

图样标记

重 量

比 例

共 4 页

第 1 页